

tesa® 4338

Information Produit



Ruban de masquage haute performance - jusqu'à 120 °C

Description produit

tesa® 4338 PV0 est un ruban de masquage lisse de couleur verte destiné à des applications de masquage peinture très exigeantes, en particulier dans les secteurs du transport tels que le maritime, le ferroviaire, le camion et divers autres, où une grande conformabilité et des bords de peinture nets sont requis.

Aspects durables

54% de contenu biosourcé dans le produit total hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- L'adhésif en caoutchouc naturel résistant au vieillissement présente un bon tack initial, permet une utilisation en extérieur jusqu'à sept jours, une résistance à la température jusqu'à 120 °C / 248 F et un retrait propre.

Application

- Haute visibilité grâce à une couleur vive
- Excellente maniabilité (déroulement facile et contrôlé, agréable au toucher, et grande conformabilité)
- Pour plusieurs cycles de séchage – jusqu'à six cycles à 120 °C/40 min
- Excellente adhérence des peintures et des mastics
- Bon tack initial pour une fixation sûre des masques sans décollement
- Bords de peinture nets
- Résistance aux UV pendant sept jours pour un stockage extérieur de courte durée des objets masqués

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 54 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 145 µm |

tesa® 4338

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 13 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 120 °C |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.5 N/cm

Infos complémentaires

Masquage lors de la peinture au pistolet avec séchage au four jusqu'à 120°C.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4338>