

tesa® 60670

Information Produit



Ruban aluminium robuste - feuille de 75 µm

Description produit

tesa® 60670 est un ruban aluminium robuste basé sur une feuille d'aluminium de 75 µm (3 mil) et un adhésif acrylique transparent.

Caractéristiques

- Stable mécaniquement
- * Facile à dérouler
- * Convient aux applications permanentes
- * Barrière contre l'humidité, les gaz et les vapeurs
- * Conducteur électrique et thermique
- * Résistant au vieillissement
- * Réfléchissant à la chaleur et à la lumière
- * Ignifuge selon DIN 4102, classe B1
- * Ignifuge selon les exigences de l'UL 510A
- * Conforme aux exigences de l'UL723

Application

- Réparations sur camions et remorques
- Jonction et étanchéité des isolations thermiques, conduits et tuyaux
- Pour rendre les supports électriquement et thermiquement conducteurs
- Pour réfléchir le rayonnement thermique

tesa® 60670

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	feuille aluminium	• Epaisseur totale	125 µm
• Type de masse adhésive	acrylique	• Epaisseur du ruban adhésif	_NULL µm
• Type de protecteur	aucun		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	8 %	• Facile à retirer	non
• Résistance à la rupture	60 N/cm	• Température de service maxi	160 °C
• Apparence de support (visuel)	reflective	• Température de service mini	-40 °C
• Déchirable à la main	très bon		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat)	10 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)	7 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	5.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur acier	10 N/cm

Certificats

Certifié selon

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60670>