

tesa® 4313

Information Produit



Ruban d'emballage premium à forte adhérence avec papier issu de sources responsables

Description produit

tesa® 4313 PV12 est un ruban d'emballage premium à forte adhérence doté d'un support papier avec un enduit de déroulement sans silicone et un système adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant. Le support papier premium résistant à la déchirure est fabriqué avec du papier provenant de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées. tesa® 4313 PV12 avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une adhérence et un tack très élevés sur une grande variété de qualités de cartons et est donc idéal pour la fermeture de cartons de poids moyen et lourd. Le support est à base de papier, un matériau naturel et durable. La combinaison du support papier certifié et de l'adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant rend ce ruban d'emballage papier premium respectueux de l'environnement et du recyclage selon la méthode INGEDE. tesa® 4313 PV12 peut être utilisé manuellement ou avec une machine de dévidage et est disponible dans les couleurs chamois et blanc.

Aspects durables

- Support papier issu de sources responsables
- Production sans solvant



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Comme le produit est sans chlore et repose sur des dérivés exclusivement d'huile minérale, l'élimination par traitement thermique est respectueuse de l'environnement.
- Le ruban d'emballage papier premium est imprimable.
- Idéal pour la fermeture de cartons de poids moyen et lourd (max. 20 kg)
- Ruban d'emballage papier premium compatible avec le recyclage selon la méthode INGEDE 12
- tesa® 4313 PV12 est imprimable et peut être utilisé manuellement ou avec une machine de dévidage

Application

- tesa® 4313 PV12 est idéal pour la fermeture de cartons de poids moyen et lourd
- Ce ruban d'emballage papier peut être utilisé pour la mise en avant de la marque et à des fins publicitaires
- tesa® 4313 PV12 est adapté aux dévidoirs manuels et automatiques

tesa® 4313

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Papier	• Epaisseur totale	125 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Déroulement sans bruit	oui
• Résistance à la rupture	60 N/cm	• Imprimabilité	bon
• Application automatique	oui	• Informations de transport	Temperature 0-35°C
• Convient pour la congélation profonde	non	• Poids de l'emballage	Jusqu'à 20 kg
• Convient pour les marchandises dangereuses	non	• Sans solvant	oui
• Déchirable à la main	très bon		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	9.5 N/cm
-----------------------------	----------

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4313PV12>