

tesa® 54190

Pièces matricées de grande précision

Information Produit



Film décoratif très performant pour des designs de couleur noire et la protection permanente de surfaces délicates

Description produit

Le ruban adhésif est composé d'un film PVC noir enduit d'une masse adhésive en acrylique pur. tesa® 54190 convient à des applications décoratives extérieures et intérieures dans l'industrie automobile.

Le produit se caractérise par une apparence optique optimale et un pouvoir adhésif très durable. On l'utilise également pour la protection permanente de pièces automobiles contre les dommages mécaniques et pour l'obturation de trous sur la carrosserie.

Le film prend forme sous la chaleur et est utilisable sur les surfaces en 3D.

Application

tesa® 54190 est conçu pour les applications de décoration extérieure et intérieure et pour la protection permanente d'éléments de la carrosserie. Ce ruban bénéficie d'un aspect visuel excellent et de propriétés d'adhésion durable sur les surfaces peintes.

Le produit convient également parfaitement aux applications BSR.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PVC	• Couleur	noir
• Type de masse adhésive	acrylique	• Couleur du protecteur	blanc
• Type de protecteur	papier enduit PE	• Poids du protecteur	138 g/m ²
• Epaisseur totale	185 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	250 %	• Résistance à l'abrasion	bon
• Résistance à la rupture	60 N/cm	• Résistance aux produits chimiques	très bon
• Finition de surface mate	oui		

Infos complémentaires

tesa® 54190 est fourni selon les spécifications précises du client dans des dimensions variées. Le produit est également disponible en rouleau sous la référence tesa® 7190.

tesa® 54190

Pièces matricées de grande précision

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7190DC>