

tesapack[®] 4124PVC30

PVC extra fort - Très haute résistance

Information Produit

ultra fort, 3 x 66m : 50mm, étiqueté

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PVC	• Epaisseur totale	65 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	60 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	non
• Déchirable à la main	non	• Résistant aux déchirures	oui
• Déroulement sans bruit	oui	• Sans solvant	non
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif très élevé	• Surfaces appropriées	Carton

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4124PVC30>