

# tesa® 50560

## Information Produit

### Protection temporaire des surfaces fraîchement peintes

#### Description produit

tesa® 50560 Bumperfilm est un adhésif haut de gamme qui a été spécialement conçu pour la protection des surfaces délicates, comme les pare-chocs peints par exemple.

Avantages pour l'utilisateur:

- réduction des coûts grâce à la diminution des retouches à apporter
- préserve la peinture jusqu'à 6 mois en stockage extérieur
- pas d'équipement spécifique requis, l'application et le retrait étant simples et à faible coût.
- bonne adhésion sur toutes les parties peintes, même durant le transport (test mené à des vitesses supérieures à 160 km/h - 100 mph)
- Le film et la masse adhésive respectent l'environnement

#### Application

- protection contre la saleté et les rayures pendant l'assemblage, le transport et le stockage des pièces en plastique peintes et/ou des surfaces en métal peintes

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Conception du produit

- |                          |                     |                    |       |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 75 µm |
| • Type de masse adhésive | PIB                 |                    |       |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |         |                                     |          |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 16 N/cm | • Facile à retirer                  | oui      |
| • Convient aux découpes   | oui     | • Résistance aux produits chimiques | très bon |

# tesa<sup>®</sup> 50560

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50560PV0>