

tesa® 53949

Gaffer mat PV2



Information Produit

Ruban toilé de haute qualité enduit de polyéthylène non réfléchissant

Description produit

tesa® 53949 est un ruban gaffer mat spécialement conçu pour l'industrie des arts et du spectacle. Il se compose d'un support en tissu PET tissé de 80 mailles enduit de PE et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel sensible à la pression.

tesa® 53949 est la solution idéale pour de nombreuses applications nécessitant des surfaces non réfléchissantes.

Caractéristiques

- absorbe la lumière/antireflet
- bonne adhérence, même sur des surfaces rugueuses
- résistant à l'abrasion
- hydrofuge
- conformable
- facile à retirer

Application

- Travaux sur scène/en coulisses dans les théâtres, opéras, cinémas et music-halls
- Fixation des câbles sur les moquettes, les murs, etc.
- Recouvrement de surfaces brillantes et lustrées
- Fixation des raccords de câbles
- Étanchéité des joints
- Marquage et fixation des revêtements de sol

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 310 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |

tesa® 53949

Gaffer mat PV2

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	14 %	• Mailles	80 count per square inch
• Résistance à la rupture	85 N/cm	• Résistance à l'abrasion	bon
• Apparence de support (visuel)	matt	• Résistance à la température	125 °C
• Bords très droits	bon	(retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition)	
• Déchirable à la main	bon	• Résistant à l'eau	bon

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 1.6 N/cm

Infos complémentaires

Conseils: veuillez pratiquer un test sur la surface à appliquer avant d'utiliser le produit.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53949PV2>