

tesa® 64294

Information Produit



Ruban de cerclage tensilisé compatible basse température (-10°C), sans résidu

Description produit

tesa® 64294PV0 est un ruban de cerclage en polypropylène tensilisé avec un système adhésif spécial en caoutchouc naturel.

Lors du retrait de tesa® 64294PV0 à des températures inférieures à 0°C, une vitesse de décollement lente est recommandée.

tesa® 64294PV0 est spécialement conçu pour une fixation sûre des marchandises pendant tous les types de transport.

Caractéristiques

- tesa® 64294PV0 offre une excellente compatibilité à basse température
- Il assure une adhérence sûre sur diverses surfaces et peut être retiré sans résidu d'adhésif ni délaminage à basse température, jusqu'à -10°C.

Application

Fermeture, maintien, sécurisation et protection de surface pour tous types d'industries. Par exemple, les secteurs de l'électroménager, de l'automatisation de bureau, du mobilier et de la métallurgie.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 107 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Couleur | bleu |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Couleurs disponibles | bleu, blanc |
|------------------------|-------------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 30 % | • Pas de décoloration | oui |
| • Résistance à la rupture | 240 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 64294

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64294>