

tesa® Bodyguard 50530 PV3



Information Produit

Ruban de protection temporaire pour surfaces fraîchement peintes

Description produit

tesa Bodyguard® 50530 PV3 est la meilleure solution de protection pour les carrosseries de voitures fraîchement peintes. Appliqué après le processus de peinture, tesa Bodyguard® 50530 PV3 offre une protection fiable des surfaces peintes susceptibles d'être endommagées.

Caractéristiques

- Protection fiable
- Adhérence sûre pendant le transport
- Réduction des coûts, car le polissage ou la réparation après le démasquage est éliminé
- Protection de la peinture lors du stockage en extérieur jusqu'à 12 mois
- Facile à appliquer et à retirer
- Élimination facile – le produit est sans danger pour la santé et l'environnement et peut être jeté avec les déchets ménagers ou de recyclage
- Grâce à sa bonne résistance aux UV et à sa parfaite compatibilité avec la peinture, tesa Bodyguard® 50530 PV3 est le moyen le plus fiable de protéger les voitures pendant le transport.

Application

- Protection des surfaces métalliques peintes pendant les opérations d'assemblage, de stockage et de transport

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Convient aux découpes | oui | • Résistance aux produits chimiques | très bon |

tesa® Bodyguard 50530 PV3

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50530PV3>