

tesa® 51109

Information Produit



Ruban de masquage pré-collage résistant

Description produit

tesa® 51109 est un ruban de masquage en PET résistant, conçu pour masquer de manière fiable le contour (face arrière des pièces moulées) des pièces d'attache afin d'éviter toute pulvérisation de peinture sur les zones de collage.

Caractéristiques

- Le ruban de masquage tesa® 51109 reste en place pendant tout le processus de peinture, y compris l'étape de lavage haute pression.
- Retrait rapide en une seule pièce, sans résidus d'adhésif, même après plusieurs cycles au four ou un pré-traitement des pièces d'attache.

Application

Prévention de la pulvérisation de peinture sur les zones de collage (USW), car cela rend le collage des pièces et l'intérieur et l'extérieur du véhicule très difficile. Les soudures USW ou la colle liquide nécessitent une surface plastique propre et non peinte pour garantir un collage solide.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 80 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 93 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Bord de couleur net | oui | • Résistance en température (60 mn) | 170 °C |
| • Convient aux découpes | oui | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.73 N/cm |
|-----------------------------|-----------|

tesa® 51109

Information Produit

Infos complémentaires

Des formes découpées sont disponibles sous la référence tesa® 54109

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51109>