tesa® extra Power

Information Produit

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Description produit

Durabilité sans compromis : le ruban de réparation universel tesa® Extra Power est fabriqué à partir de 67% de matériaux recyclés. Ce ruban adhésif conserve une performance fiable et convient à diverses applications.

Aspects durables

En incorporant plus de 60 % de matériaux recyclés post-consommation dans son support, le ruban adhésif universel tesa® extra Power offre une option plus durable.

Caractéristiques

- Respect de l'environnement : le support est fabriqué à partir de 67% de matériaux recyclés et d'emballages durables : Le ruban de réparation adhère fermement et de manière fiable, même sur des surfaces très rugueuses
- Facile à utiliser : Le ruban peut être facilement déchiré à la main, ce qui le rend prêt à l'emploi
- Prêt pour les intempéries : Le ruban imperméable et résistant aux intempéries offre une bonne tenue à l'intérieur comme à l'extérieur
- Polyvalent : Idéal pour les projets de bricolage, la fixation, l'étanchéité ou les réparations
- Contenu de la livraison : 1 x rouleau de ruban adhésif universel multi-usages tesa® extra Power

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	toile PE laminé	• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique
• Biosourcé (teneur en biocarbone)	67 %	• Epaisseur totale	215 µm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=60462DIY

tesa® extra Power

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture: 16 %
- Résistance à la rupture: 41.2 N/cm
- Champ d'application: Intérieur et Extérieur
- Déchirable à la main: bon
- Emballage écologique: oui
- Etanche: oui
- Inscriptible: oui
- Pouvoir adhésif: High adhesion
- Résistance à l'abrasion: très bon
- Résistance à l'humidité: oui
- Résistance au vieillissement (UV): oui
- Résistance aux produits chimiques: oui
- Résistant aux déchirures: oui
- Résistant aux UV: oui
- Retrait sans résidus: non
- Sans solvant: oui
- Surfaces appropriées: Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
- Température d'application à: 60 °C
- Température d'application de: 5 °C

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=60462DIY