

tesa® Powerbond Spécial extérieur - Résiste aux UV et à l'humidité

Information Produit

BNR 55750, 64351, 55751, 55756



Description produit

Ruban tesa® Fixer Objets Spécial extérieur, résistant aux intempéries, au fort pouvoir adhésif, très robuste, convient pour la fixation d'objets à l'extérieur.

Caractéristiques

- Solution idéale pour une utilisation extérieure
- Résistant aux UV, à l'eau et à la température
- Tient jusqu'à 1kg* pour 10cm d'adhésif
- Adhère sur carrelage, brique, pierre, métal et la plupart des plastiques

*Pour des objets plats jusqu'à 10mm d'épaisseur et sur des surfaces plutôt lisses et suffisamment fermes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| • Support | Acrylique | • Epaisseur totale | 1140 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Tenue de fixation du ruban jusqu'à | 10 KG/M |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| • Champ d'application | Jardin, Garage, Maison | • Surfaces appropriées | Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Métal, Acier |
| • Résistance au vieillissement (UV) | oui | • Température d'application | de -80°C à -10°C |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Température d'application de | -10 °C |
| • Retrait sans résidus | non | | |

tesa® Powerbond Spécial extérieur - Résiste aux UV et à l'humidité

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=55750>