

# tesa® Double-face de fixation pour papier peint & plâtre 10kg/m



## Information Produit

BNR 77743, 77742

## Description produit

Double-face de fixation pour les surfaces délicates comme le papier peint ou le plâtre pour un maintien jusqu'à 10kg/m.

## Caractéristiques

- Pour les surfaces intérieures délicates et à relief : papier peint ou plâtre
- Soutient jusqu'à 10kg/m\*
- Pour des applications permanentes

\*Pour un résultat optimal un objet max de 6kg par application est recommandé. Merci de lire les instructions.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                        |                                      |         |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| • Support                | mousse PE              | • Epaisseur totale                   | 1350 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Tenue de fixation du ruban jusqu'à | 10 KG/M |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |     |                                |                      |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------|
| • Résistance à l'humidité           | non | • Sans solvant                 | oui                  |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Surfaces appropriées         | Plâtre, Papier peint |
| • Retrait sans résidus              | non | • Température d'application de | -10 °C               |

# tesa<sup>®</sup> Double-face de fixation pour papier peint & plâtre 10kg/m

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77742>