tesa® Professional 4662 Duct Tape

Information Produit

Ruban adhésif toilé solide pour surfaces rugueuses

Description produit

tesa® 4662 Duct Tape est un ruban toilé résistant et hautement adhésif, idéal pour d'innombrables applications professionnelles. Le substrat est fait d'un tissu enduit de PE combiné à une masse adhésive en caoutchouc naturel. Grâce à la qualité supérieure tesa®, il offre une excellente adhérence même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses. Ce ruban toilé souple est résistant à l'eau, à la vapeur et à la température. Il est déchirable à la main et se manipule aisément.

Caractéristiques

- Applications intérieures et extérieures
- Utilisation multifonctionnelle dans le secteur des artisans
- Pour les travaux de plâtrage et de peinture
- Fixation des films de construction et de protection
- Résistant aux UV
- Résistant à l'humidité
- Durable

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	toile PE laminé	• Epaisseur totale	230 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	15 %	• Résistance à l'humidité	bon
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	bon
• Déchirable à la main	bon		
• Inscriptible	oui	• Résistance aux UV	2 weeks
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif standard	• Résistant à l'eau	moyen
		• Résistant aux déchirures	oui
• Résistance à l'abrasion	moyen	• Retrait sans résidus	non

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO

tesa® Professional 4662 Duct Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO