tesa® 4576 PV0



Information Produit

Ruban de ventilation à haute barrière

Description produit

tesa® 4576 est un ruban adhésif simple face destiné aux applications de ventilation. Il est basé sur un non-tissé enduit d'un adhésif acrylique. Le support sélectionné assure une bonne conformabilité et confère une certaine perméabilité à l'air. Il constitue une barrière idéale pour vos procédés de moussage.

Caractéristiques

- L'excellente barrière contre les fuites de mousse fait de ce ruban un best-seller sur le marché
- Une certaine perméabilité à l'air permet à la mousse de se dilater tandis que le ruban recouvre les trous de ventilation
- Très conformable aux structures profilées
- Se déroule en douceur pour éviter l'enroulement, ce qui facilite la manipulation afin de réduire le temps de process
- Se déchire facilement à la main pour une efficacité de travail accrue
- Conception résistante au vieillissement
- Certification selon l'indice d'inflammabilité UL 94 HB

Application

Le ruban de ventilation est utilisé pour couvrir des trous lors des procédés de moussage dans différents secteurs

- Conçu pour les appareils électroménagers où la mousse est utilisée pour isoler les réfrigérateurs et les congélateurs, ainsi que pour stabiliser la structure
- Dans la production de véhicules spéciaux tels que les camions frigorifiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	non tissé	• Epaisseur totale	140 µm
• Type de masse adhésive	acrylique	• Epaisseur du ruban adhésif	_NULL µm

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	17 %	• Résistance au vieillissement (UV)	très bon
• Résistance à la rupture	10 N/cm		
• Déchirable à la main	bon	• Sans solvant	oui
• Perméabilité à l'air	6 cm^3/cm^2xs	• Température de service maxi	160 °C

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4576

tesa® 4576 PV0

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) 2.2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) 0.8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) 2 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier 1 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4576