

tesa® 51134

Information Produit



Film de protection de surface pour la protection de diverses surfaces, principalement dans l'habitacle automobile

Description produit

tesa® 51134 est un film auto-adhésif développé pour la protection de diverses surfaces, en particulier des pièces intérieures d'automobiles telles que les tableaux de bord et les seuils de porte, pendant le stockage, l'assemblage et le transport.

tesa® 51134 est un ruban en polyéthylène transparent auto-adhésif avec un adhésif acrylique

Caractéristiques

- Film transparent avec une adhérence plus élevée
- Bonne adhérence et retrait sans traces
- Polyvalent quant à l'utilisation sur des surfaces telles que le PP, l'ABS et les textiles
- Économies de coûts grâce à la réduction des retouches et des réparations finales
- Aucun équipement spécial n'est nécessaire, garantissant des processus d'application et de retrait simples et à faible coût

Application

tesa® 51134 convient à la protection de diverses surfaces de l'habitacle automobile en plastique ou en textiles, telles que les tableaux de bord et les seuils de porte, contre la saleté et les dommages pendant le stockage, l'assemblage et le transport.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PE | • Epaisseur totale | 84 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 15 N/cm | • Facile à retirer | oui |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 51134

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51134>