

tesa® Professional 60022

Information Produit

La colle en spray extra-puissante pour coller des matériaux lourds

Description produit

- Pour des collages puissants et durables * Collage de matériaux lourds * Tissu, plastique, carton, mousse, caoutchouc mousse, matériaux isolants, vinyle, cuir, cuir synthétique, caoutchouc... * Adhère aussi au métal et au bois Convient également aux surfaces irrégulières Idéal pour les tapissiers et les selleries Les touche-à-tout lors d'événements

Caractéristiques

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 est une colle en spray extra-forte, formant un film, pour coller durablement des matériaux tels que le tissu, le plastique, le carton, la mousse, les matériaux isolants, le vinyle, le cuir, le cuir synthétique et le caoutchouc entre eux ou sur du métal et du bois.

Application

- Pour des collages puissants et durables * Collage de matériaux lourds * Tissu, plastique, carton, mousse, caoutchouc mousse, matériaux isolants, vinyle, cuir, cuir synthétique, caoutchouc... * Adhère aussi au métal et au bois Convient également aux surfaces irrégulières Idéal pour les tapissiers et les selleries Les touche-à-tout lors d'événements

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Sans silicone oui

Propriétés / Valeurs de performance

• Compostable	non	• Résistance à la température min.	-30 °C
• Convient aux enfants de 3 ans	non	• Résistance aux produits chimiques	oui
• Distance de pulvérisation recommandée	30 cm	• Résistance en température	oui
• Etanche	oui	• Résistant aux UV	oui
• Lavable	non	• Retrait sans résidus	non
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé	• Sans solvant	non
• Résistance à l'humidité	oui	• Substance dangereuse	oui
• Résistance à la température max.	80 °C	• Surfaces appropriées	Bois lisse, Brique, Verre acrylique, Pierre

Infos complémentaires

- tesa propose deux colles en spray complémentaires : 60021 PERMANENT et 60023 REPOSITIONNABLE
- Respectez les consignes de sécurité figurant sur l'aérosol

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60022>

tesa® Professional 60022

Information Produit

Infos complémentaires

- Bien agiter l'aérosol avant utilisation et retirer toute colle séchée de la buse
- Pour de nouvelles applications, tester l'adéquation en collant un échantillon
- Les pièces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. Nous recommandons un nettoyage avec tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse jusqu'à ce que seul le gaz propulseur sorte
- Les retombées de pulvérisation des colles en spray peuvent être facilement éliminées avec tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- Se référer aux instructions spéciales/fiches de données de sécurité : www.tesa.com/safety

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60022>