

tesa® 4309 PV1



Information Produit

Ruban de masquage résistant à la température pour la peinture au pistolet avec séchage ultérieur au four jusqu'à 120 °C

Description produit

tesa® 4309 est composé d'un support en papier crêpe fin et d'un système adhésif en caoutchouc naturel. Ce ruban de masquage en papier crêpe fin, conformable et flexible convient aux applications de peinture au pistolet, avec un séchage ultérieur au four jusqu'à une température de 120 °C. Il résiste sur des surfaces telles que le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique. Le ruban est idéal pour les applications de masquage lors de réparations de carrosserie.

Aspects durables

53 % de contenu biosourcé dans le produit total, hors protecteur (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- L'excellente adhérence des mastics ou des peintures (en phase aqueuse ou à base de solvants) sur la face arrière du ruban empêche tout type d'écaillage de la peinture.
- Après le processus de séchage au four à des températures allant jusqu'à 120 °C, tesa® 4309 peut être retiré facilement sans se déchirer et sans laisser de résidus.
- Le ruban de masquage flexible résiste au ponçage à l'eau et présente une excellente adhérence sur diverses surfaces

Application

- tesa® 4309 est idéal pour les tâches de masquage exigeantes
- Le ruban de masquage peut être utilisé sur diverses surfaces telles que le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique
- Le ruban de masquage haute température peut être utilisé pour le séchage au four
- Le ruban se déchire à la main
- Le ruban offre une excellente accroche de la peinture sur la face arrière

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	papier légèrement crêpé	• Biosourcé (en poids)	53 %
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Epaisseur totale	170 µm

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4309>

tesa® 4309 PV1

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 12 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 47 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 120 °C |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.5 N/cm

Infos complémentaires

Le produit résiste au ponçage à l'eau et la très bonne adhérence des mastics ou des peintures (en phase aqueuse ou à base de solvants) sur la face arrière du ruban empêche tout type d'écaillage.

Après le processus de séchage au four à des températures allant jusqu'à 120 °C, tesa® 4309 peut être retiré facilement sans se déchirer et sans laisser de résidus.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4309>