

tesa® 4341

Information Produit



Ruban de masquage résistant aux hautes températures pour la peinture au pistolet avec séchage ultérieur au four jusqu'à 140 °C

Description produit

tesa® 4341 est un ruban de masquage en papier crêpe fin, conformable et flexible, adapté aux travaux de masquage lors de la peinture au pistolet. L'adhésif en caoutchouc naturel sans solvant du produit offre un tack élevé et une excellente adhérence sur une grande variété de surfaces telles que le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique.

Aspects durables

55% de contenu biosourcé dans le produit total, hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Le ruban de masquage conformable résiste au ponçage humide et peut supporter des températures élevées, ce qui le rend adapté au séchage au four.
- L'excellente adhérence des apprêts ou des peintures (en phase aqueuse ou à base de solvants) sur la face arrière du ruban empêche tout écaillage de la peinture.
- Même après le processus de séchage au four à des températures allant jusqu'à 140 °C, tesa® 4341 peut être retiré facilement sans laisser de résidus.

Application

- tesa® 4341 est un ruban de masquage résistant à la température, idéal pour les tâches de masquage exigeantes lors de la peinture au pistolet
- Le ruban haute température peut être utilisé sur diverses surfaces telles que le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique
- Le ruban conformable convient à la fixation de masques lourds et de grande taille
- tesa® 4341 offre une excellente accroche de la peinture sur la face arrière
- Travaux de laquage ambitieux
- Convient aux surfaces sensibles
- Bonne flexibilité pour les courbes
- Fixation de matériaux de masquage lourds

tesa® 4341

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 55 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 190 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Résistance à la rupture | 53 N/cm |
|---------------------------|---------|

Infos complémentaires

Ce ruban résiste au ponçage humide et la très bonne adhérence des apprêts ou des peintures (en phase aqueuse ou à base de solvants) sur la face arrière du ruban évite tout écaillage.

Même après le processus de séchage au four à des températures allant jusqu'à 140 °C, tesa 4341 peut être retiré facilement sans laisser de résidus.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4341>