

tesa® 4298

Information Produit



Ruban de cerclage tensilisé non tachant pour usage moyen

Description produit

tesa® 4298 est un ruban de cerclage en polypropylène tensilisé pour usage moyen, doté d'un système adhésif en caoutchouc naturel. Il est facile à manipuler et peut être retiré sans laisser de résidus. Ce ruban de cerclage est particulièrement adapté aux applications de maintien et de sécurisation dans l'industrie de l'électroménager.

Caractéristiques

- Le ruban adhère bien sur les surfaces polaires comme non polaires, et présente une résistance à la traction élevée ainsi qu'un faible allongement.
- tesa® 4298 est un ruban spécialement conçu, résistant aux taches et au transfert d'adhésif.
- Il présente un tack élevé, une forte adhérence et une résistance aux contraintes environnementales.

Application

- tesa® 4298 est principalement utilisé pour des applications de fermeture, de maintien et de sécurisation
- Le ruban peut également être utilisé pour le renforcement
- Le ruban de cerclage est principalement utilisé dans les industries de l'électroménager, des équipements de bureau et du mobilier
- L'adhésif en caoutchouc naturel assure une forte adhérence sur les surfaces polaires comme non polaires
- Le ruban peut être retiré sans laisser de résidus

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 114 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Couleur | bleu |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 % | • Pas de décoloration | oui |
| • Résistance à la rupture | 300 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 4298

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4298>