

# tesa® Professional 60950 / 60952

## Information Produit



Bande antidérapante - noir

### Description produit

tesa® 60950 est une bande adhésive antidérapante offrant une large gamme d'applications possibles. La bande antidérapante se compose d'un support en PVC recouvert de particules minérales. tesa® 60950 est la version noire du produit.

### Caractéristiques

- La forte masse adhésive à base d'acrylate assure une assise sûre sur le support.
- L'effet antidérapant dure jusqu'à deux ans en usage normal
- Le ruban adhésif, particulièrement résistant à l'abrasion et robuste, est insensible aux produits chimiques et à l'eau salée
- Il peut être déchiré à la main et retiré sans difficulté
- Il est certifié conforme à la norme DIN 51130.

### Application

- Applications intérieures et extérieures
- Utilisations nécessitant une bonne adhérence sous le pied
- Noir-jaune (tesa® 60951) : marquage des surfaces très glissantes
- Transparent (tesa® 60952) : sécurise discrètement les surfaces précieuses comme les escaliers en bois, par exemple
- Fluorescent (tesa® 60953) : reste lumineux longtemps pour la sécurité et la signalisation dans les pièces sombres

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |  |                              |        |
|--------------------------|--|------------------------------|--------|
| • Support                | PVC film coated with mineral particles | • Epaisseur du protecteur    | 180 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique                              | • Epaisseur du ruban adhésif | 720 µm |
| • Epaisseur totale       | 900 µm                                 |                              |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                                     |     |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 25 %    | • Facile à retirer                  | non |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm | • Fluorescent                       | non |
| • Convient aux découpes    | oui     | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Déchirable à la main     | bon     |                                     |     |

# tesa<sup>®</sup> Professional 60950 / 60952

## Information Produit

### Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 5.8 N/cm

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60950PRO>