

tesa® 4280 PV0



Information Produit

Ruban adhésif PP pour la fermeture des cartons

Description produit

tesa® 4280 est un ruban auto-adhésif composé d'un film PP de 25µm et d'un adhésif en caoutchouc synthétique. Ce ruban est idéal pour la fermeture et l'emballage de cartons légers à moyens. tesa® 4280 offre des performances optimales lorsqu'il est appliqué à des températures modérées et en intérieur.

Caractéristiques

- Le ruban d'emballage se déroule facilement, convient à une application manuelle et est compatible avec tout dévidoir manuel.
- Le ruban de fermeture de cartons assure une adhésion finale en un temps de contact court et présente un pouvoir adhésif élevé, permettant un positionnement rapide et précis lors de l'application.
- Le ruban d'emballage montre d'excellentes propriétés adhésives sur les surfaces polaires et non polaires.

Application

*tesa® 4280 est un ruban d'emballage polyvalent pour la fermeture de cartons, idéal pour les cartons légers à moyens.

*Le ruban d'emballage peut être appliqué manuellement ou à l'aide d'un équipement de fermeture automatique.

*Le ruban se déroule facilement et adhère bien sur une grande variété de surfaces.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 42 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 145 % | • Application manuelle | oui |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa[®] 4280 PV0

Information Produit

Infos complémentaires

Coloris disponibles : brun et transparent.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=42801>