

tesa® 4330

Information Produit



Ruban de masquage en papier haute performance pour travaux de peinture avec séchage au four jusqu'à 140 °C

Description produit

Aspects durables

48% de contenu biosourcé dans le produit total, hors intercalaire (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- tesa® 4330 est un ruban de masquage en papier crêpe fin associé à un adhésif en caoutchouc naturel à forte adhérence et résistant à la température.
- C'est la solution idéale pour les travaux de peinture automobile très exigeants (peintures à base d'eau ou de solvants) avec séchage ultérieur au four jusqu'à 140°C.
- L'adhésif en caoutchouc naturel offre un tack élevé et une forte adhérence sur une grande variété de surfaces telles que la peinture, le métal, le verre, le caoutchouc et le plastique.
- Les systèmes de peinture et de mastic adhèrent parfaitement à la face arrière, évitant tout type d'écaillage.
- Le support en papier crêpe fin présente une excellente conformabilité et permet un bon masquage des angles.

Application

- idéal pour répondre aux exigences élevées des travaux de peinture automobile
- excellente adhérence sur une grande variété de surfaces telles que la peinture, le métal, le verre, le caoutchouc et le plastique
- le ruban conforme permet un excellent masquage des angles et une excellente adhérence des peintures / mastics sur la face arrière
- convient également au masquage des circuits imprimés avant le placage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 48 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 170 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4330>

tesa® 4330

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 12 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 39 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 160 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 140 °C |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4.8 N/cm

Infos complémentaires

tesa® 4330 est également disponible pour la transformation/la découpe à l'emporte-pièce avec un intercalaire papier (4330 PV1).

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4330>