tesa® 60650

Information Produit

Ruban en aluminium universel - Feuille de 50#µ

Description produit

tesa® 60650 est un ruban en aluminium universel composé d'une feuille d'aluminium de 50#µm (2 mil) et d'un adhésif acrylique transparent.

Caractéristiques

- Mécaniquement stable et conformable

* Facile à dérouler

* Adapté aux applications permanentes

* Barrière contre l'humidité, les gaz et les vapeurs

* Conducteur électrique et thermique

* Résistant au vieillissement

* Réfléchit la chaleur et la lumière

* Ignifuge selon la norme DIN 4102, classe B1

* Ignifuge selon les exigences de la norme UL 510A

Application

- Montage de serpentins de réfrigérateur dans l'industrie de l'électroménager
- Assemblage et étanchéité de l'isolation thermique, des conduits et des tuyaux
- Permet de rendre les substrats électriquement et thermiquement conducteurs
- Permet de réfléchir le rayonnement thermique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	feuille aluminium	• Type de protecteur	aucun
• Type de masse adhésive	acrylique	• Epaisseur totale	90 µm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60650

tesa® 60650

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 6 %
- Résistance à la rupture 40 N/cm
- Apparence de support (visuel) reflective
- Déchirable à la main très bon
- Facile à retirer non
- Température de service maxi 160 °C
- Température de service mini -40 °C

Adhésion à

- Adhésion au support 0.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat) 9 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) 4.5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) 6 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier 9 N/cm

Certificats

Certifié selon
DIN 4102 B1 and UL 510A

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60650