

tesa® 60650

Information Produit



Ruban adhésif universel en aluminium - feuille de 50 µm

Description produit

tesa® 60650 est un ruban adhésif universel en aluminium basé sur une feuille d'aluminium de 50 µm (2 mil) et un adhésif acrylique transparent.

Caractéristiques

- Mécaniquement stable et conformable
- * Facile à dérouler
- * Adapté aux applications permanentes
- * Barrière contre l'humidité, les gaz et les vapeurs
- * Électriquement et thermiquement conducteur
- * Résistant au vieillissement
- * Réfléchissant à la chaleur et à la lumière
- * Ignifuge selon la norme DIN 4102, classe B1
- * Ignifuge conformément aux exigences de l'UL 510A

Application

- Montage des serpentins de réfrigérateur dans l'industrie des appareils électroménagers
- Raccordement et étanchéité des isolations thermiques, conduits et tuyaux
- Pour rendre les supports électriquement et thermiquement conducteurs
- Pour réfléchir le rayonnement thermique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| • Support | feuille aluminium | • Type de protecteur | aucun |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur totale | 90 µm |

tesa® 60650

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Facile à retirer | non |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | • Température de service maxi | 160 °C |
| • Apparence de support (visuel) | reflective | • Température de service mini | -40 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | | |

Adhésion à

- | | | | |
|--|----------|-----------------------------|--------|
| • Adhésion au support | 0.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC | 6 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat) | 9 N/cm | • Pouvoir adhésif sur acier | 9 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 4.5 N/cm | | |

Certificats

Certifié selon

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60650>