

# tesa® 60416

## Information Produit



Ruban adhésif d'emballage en polyester recyclé silencieux

### Description produit

tesa® 60416 est un ruban de fermeture pour cartons avec contenu recyclé total de 55 % et des performances supérieures.

tesa® 60416 est composé d'un support fin en PET recyclé à 90 % fabriqué à partir de déchets post-consommation (PCR) et d'un système de masse adhésive acrylique à base d'eau polyvalent et éprouvé. tesa® 60416 est doté d'un support solide résistant à la perforation et d'une masse adhésive résistante à la température, ce qui fait de ce produit une solution sûre pour les applications d'emballage de poids moyen jusqu'à 30 kg. Grâce à son déroulement doux et silencieux, tesa® 60416 contribue à un bon environnement de travail. Le support est imprimable avec une multitude de systèmes d'encres.

### Aspects durables

- 55 % de contenu recyclé total
- Support fabriqué avec 90 % de PET recyclé provenant de déchets post-consommation
- Ruban adhésif facilement recyclable qui n'entrave pas le processus de recyclage du papier (méthode 12 d'INGEDE)
- Production sans solvant



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caractéristiques

- Déroulement doux et silencieux
- Support PET solide, résistant à la déchirure et à la perforation
- Résistance à l'humidité et à la température
- Masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau

### Application

- Fermeture de cartons de poids léger à moyen jusqu'à 30 kg
- Idéal pour les applications manuelles dans les secteurs du e-commerce, de la logistique et de l'industrie manufacturière où un déroulement silencieux est nécessaire

# tesa® 60416

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |           |                            |         |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| • Support                | film PET  | • Total de contenu durable | Recyclé |
| • Recyclé                | 90 %      | • Epaisseur totale         | 42 µm   |
| • Type de masse adhésive | acrylique |                            |         |

### Assortiment de produits

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| • Couleurs disponibles | transparent, brun, blanc |
|------------------------|--------------------------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                         |         |                             |                    |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| • Allongement à la rupture              | 100 %   | • Imprimabilité             | oui                |
| • Résistance à la rupture               | 45 N/cm | • Informations de transport | Temperature 0-70°C |
| • Convient pour la congélation profonde | oui     | • Poids de l'emballage      | Jusqu'à 30 kg      |
| • Déchirable à la main                  | non     | • Résistance à l'humidité   | oui                |
| • Déroulement silencieux                | oui     |                             |                    |

### Adhésion à

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

### Certificats

#### Certificats de durabilité

- L'enlèvement de l'adhésif dans le processus de recyclage a été testé selon la méthode 12 de l'INGEDE dans un institut indépendant.

# tesa® 60416

## Information Produit

### Infos complémentaires

- Le ruban adhésif peut être jeté avec le carton dans la poubelle de collecte du papier

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60416>