

tesafilm®

Information Produit

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Description produit

Découvrez le ruban adhésif transparent tesafilm® PAPER - votre aide au quotidien. Il contribue à la durabilité grâce à sa part de 67% de papier (à l'exclusion du cœur et de l'emballage) - certifié par DIN CERTCO (numéro d'enregistrement : 8C428), une société de certification du groupe TÜV Rheinland. On peut écrire dessus, il est déchirable à la main et presque invisible sur les surfaces claires. Idéal pour emballer, fixer, étiqueter ou réparer. La qualité et les performances de l'adhésif sont aussi fiables que d'habitude, grâce à l'adhésif acrylique à base d'eau. Utilisez-le à la maison, au bureau ou à l'école. Fabriqué à partir de papier certifié FSC® (FSC® C148769) et recyclable selon la méthode INGEDE 12.

Caractéristiques

Le premier tesafilm® PAPER transparent composé de 67% de papier, un matériau renouvelable (à l'exception du noyau et de l'emballage) - certifié par DIN CERTCO (numéro d'enregistrement : 8C428), une société de certification du groupe TÜV Rheinland; Presque invisible : Le ruban adhésif en papier se fond dans les surfaces de couleur claire et est neutre sur le plan de la reproduction; Extrêmement polyvalent : Pour un usage quotidien, l'emballage de cadeaux et l'étiquetage; Parfait pour le papier et les pages de livres : La lisibilité du texte n'est pas affectée grâce au ruban adhésif transparent; Simple et sûr : Le ruban adhésif peut être facilement déchiré à la main, ce qui convient aux enfants; Organisation facile : Idéal pour écrire avec des marqueurs permanents, mais aussi avec des crayons et des stylos à bille; Pratique : le ruban adhésif tient bien grâce à l'adhésif acrylique à base d'eau; Certifié INGEDE12 : tesafilm® PAPER ne nuit pas au processus de recyclage du papier et du carton; Fabriqué à partir de papier certifié FSC® (FSC® C148769) : papier provenant de forêts bien gérées et certifiées et d'autres sources contrôlées

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Papier	• Epaisseur totale	50 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Insensible à la photocopie	oui
• Acid-free	oui	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Déchirable à la main	oui	• Résistant aux déchirures	non
• Déroulement sans bruit	oui	• Sans solvant	oui
• Force de déroulement n/cm	1 N/cm	• Surfaces appropriées	Carton, Papier
• Inscriptible	oui	• Transparence	bon

tesafilm®

Information Produit

Certificats

Certifié selon

2024-06-13

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=59211A>