

tesafilm®

Information Produit

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Description produit

Le ruban adhésif transparent tesafilm® PAPER est composé à 67 % de papier (hors mandrin et emballage), parfait pour emballer, fixer, étiqueter ou réparer. Il est presque invisible sur les surfaces claires, se déchire à la main et peut être écrit. Fabriqué à partir de papier certifié FSC® (FSC® C148769).

Aspects durables

- Ruban : 67 % de papier, un matériau renouvelable (hors mandrin et emballage) - certifié par DIN CERTCO (numéro d'enregistrement : 8C428), une société de certification du groupe TÜV Rheinland
- Certifié INGEDE12 : ne nuit pas au processus de recyclage du papier et du carton
- Fabriqué à partir de papier certifié FSC® (FSC® C148769)

Caractéristiques

- Le premier tesafilm® PAPER transparent composé de 67% de papier, un matériau renouvelable (hors mandrin et emballage) - certifié par DIN CERTCO (numéro d'enregistrement : 8C428), une société de certification du groupe TÜV Rheinland
- Presque invisible : le ruban adhésif en papier se fond sur les surfaces claires et est neutre lors de la photocopie
- Extrêmement polyvalent : pour un usage quotidien, l'emballage de cadeaux et l'étiquetage
- Parfait pour le papier et les pages de livres : la lisibilité du texte n'est pas affectée, grâce au ruban transparent
- Simple et sûr : le ruban adhésif se déchire facilement à la main - adapté aux enfants
- Organisation facile : idéal pour écrire avec des marqueurs permanents, ainsi qu'avec des crayons et des stylos bille
- Pratique : le ruban tient de façon fiable grâce à l'adhésif acrylique à base d'eau
- Certifié INGEDE12 : tesafilm® PAPER ne nuit pas au processus de recyclage du papier et du carton
- Fabriqué à partir de papier certifié FSC® (FSC® C148769) : papier issu de forêts gérées de façon responsable, certifiées et d'autres sources contrôlées

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

tesafilm®

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Insensible à la photocopie	oui
• Acid-free	oui	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Déchirable à la main	oui	• Résistant aux déchirures	non
• Déroulement sans bruit	oui	• Sans solvant	oui
• Force de déroulement n/cm	1 N/cm	• Surfaces appropriées	Carton, Papier
• Inscriptible	oui	• Transparence	bon

Certificats

Certifié selon
2024-06-13

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=59211A>