



BNR 05405

Description produit

Le joint de brosse de porte PREMIUM tesa® INSULATION protège contre les courants d'air, la poussière et le bruit. Idéal pour les sols irréguliers, il retient la chaleur et bloque le froid. Installation simple sans perçage ni vissage. Durable et résistant grâce à des matériaux de haute qualité.

Caractéristiques

- Joint de porte en aluminium peint pour des interstices jusqu'à 15 mm
- Auto-adhésif - aucune perceuse ni marteau n'est nécessaire pour l'installation
- Convient pour les carrelages, la rampe et autres sols irréguliers
- Ajustement actif du niveau grâce à une suspension et ressort de la brosse (joint et brosse)
- Pour des interstices jusqu'à 15 mm
- Durée de vie : 8 ans
- Variantes de bande de joint de porte : blanc, marron, argent

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Couvre tous les espaces de 15 mm

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| • Durabilité | 8 years | • Retrait sans résidus | non |
| • Matériau | Aluminium laqué | • Sans solvant | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Surfaces appropriées | Sol en bois, Tapis |

tesa®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=5405A>