

tesa® Isolation Bande d'Étanchéité en Caoutchouc S



My
new
look!

Information Produit

5463, 5445, 55701, 5464

Description produit

Le ruban d'étanchéité isolant tesa® INSULATION protège votre maison du froid, de la chaleur, du bruit et de l'humidité. Facile à installer, résistant aux UV et aux températures. Il scelle de manière fiable les espaces dans les fenêtres et les portes qui sont entre 1-3,5mm de large.

Caractéristiques

- Amélioration du confort de vie grâce à l'étanchéité des interstices
- Convient pour les petits espaces (S) de 1 - 3,5 mm
- Isolation efficace contre le froid, la chaleur, le bruit et l'humidité
- Installation facile et rapide (auto-adhésive)
- Durabilité : 8 ans
- Facilement amovible
- Haute résistance aux UV et à l'ozone
- Résistant à la température de -50°C à +60°C

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Mousse caoutchouc EPDM	• Couvre tous les espaces de	3.5 mm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Durabilité	8 years	• Résistance en température	oui
• Matériau	Synthétique	• Retrait sans résidus	non
• Résistance aux produits chimiques	non	• Sans solvant	oui

tesa® Isolation Bande d'Étanchéité en Caoutchouc S

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=5463A>