

tesa® Tiroir télescopique inférieur pour la cuisine



Information Produit

BNR 70060

Description produit

Le système coulissant tesa® permet d'ajouter facilement des tiroirs supplémentaires dans les placards de cuisine. Ainsi, un plus grand espace de rangement est créé et les accessoires de cuisine sont rangés de manière ordonnée pour plus d'ordre dans la cuisine.

Caractéristiques

- Plus d'ordre : Le tiroir coulissant garantit que les placards de cuisine sont plus clairs et plus rangés
- Réglable : Le système coulissant s'adapte facilement au placard de cuisine équipé d'un tiroir en un rien de temps
- Fixation facile : Peut être installé sans perçage ni outils supplémentaires – installation rapide
- Démontable sans laisser de traces : Aucun résidu ni dommage grâce aux Powerstrips® innovants
- Réutilisable : Le tiroir coulissant peut être remis en place avec le kit de recharge Powerstrips®
- Polyvalent : Ce tiroir convient aux placards faits des matériaux les plus courants, tels que le vénér, etc.
- Robuste : Des objets pesant jusqu'à 10 kg peuvent être rangés dans le range-ustensiles
- Contenu de la livraison : Tiroir coulissant pour le sol, 15 Powerstrips®, outil de pression

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Type de masse adhésive caoutchouc
 synthétique

tesa® Tiroir télescopique inférieur pour la cuisine

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Acid-free	oui	• Retrait sans résidus	oui
• Champ d'application	Cuisine	• Réutilisable	oui
• Matériau	ABS, Métal	• Sans solvant	oui
• Résistance à l'humidité	oui	• Substance dangereuse	non
• Résistance à la température max.	35 °C	• Surfaces appropriées	Metal, Most plastics, Lacquered wood
• Résistance à la température min.	5 °C	• Température d'application à	35 °C
• Résistance aux produits chimiques	non	• Température d'application de	15 °C
• Résistance en température	oui	• Temps de durcissement	1 hour(s)
• Résistant aux UV	non	• Type de montage	Adhésif (pas de perçage, pas d'outils supplémentaires, pas de connaissances en bricolage nécessaires)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=70060>