

tesa® extra Power 4671DIYA

Information Produit

Ruban en toile pour une forte adhérence et un retrait propre

Description produit

tesa® extra Power Removable Repair allie un maintien fiable, même sur les surfaces rugueuses et irrégulières, à un retrait sans résidu sur la plupart des matériaux. Ce ruban en toile fiable dispose d'un adhésif qui n'endommage ni les murs ni les meubles, ce qui le rend idéal pour regrouper, décorer ou effectuer des réparations temporaires à la maison, ainsi que pour des réparations fortes et durables. Il peut être déchiré à la main pour une utilisation facile. Composé à 51 % de matériaux renouvelables, tels que le caoutchouc naturel (hors emballage et mandrin), ce ruban contribue à la durabilité sans compromettre ses performances. Il est disponible en noir, blanc et gris, et peut être écrit pour faciliter l'étiquetage ou l'organisation.

Aspects durables

Composé à 51 % de matériaux renouvelables, tels que le caoutchouc naturel (hors emballage et mandrin), ce ruban contribue à la durabilité sans compromettre ses performances.

Caractéristiques

- Retrait sans résidus : ne laisse aucune trace d'adhésif
- Maintien puissant : idéal pour réparer, fixer et renforcer même sur les surfaces rugueuses
- Facile à utiliser : déchirable à la main et inscriptible
- Contribution à la durabilité : le ruban est composé à 51 % de matériaux renouvelables, tels que le caoutchouc naturel
- Disponible en noir, blanc et gris

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile rayonne | • Epaisseur totale | 280 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

tesa® extra Power 4671DIYA

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	70 N/cm	• Résistance en température	oui
• Champ d'application	Intérieur	• Résistant à l'eau	oui
• Déchirable à la main	très bon	• Résistant aux déchirures	oui
• Inscriptible	oui	• Retrait sans résidus	oui
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé	• Sans solvant	oui
• Résistance à l'abrasion	très bon	• Surfaces appropriées	Carrelage, Brique, Verre, Verre acrylique, Carton, Papier, Plâtre, Métal, Acier, Pierre
• Résistance à l'humidité	oui		
		• Tension	9 %

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4671DIYA>