

tesa® 61022

Information Produit



Ruban PCR-PET 56 µm pour applications d'isolation électrique

Description produit

tesa® 61022 est un ruban PCR-PET de 56 µm avec un adhésif acrylique à base d'eau. tesa® 61022 a été conçu pour les applications d'isolation électrique. Le ruban est disponible en brun-jaune et bleu.

Aspects durables

- Support en PET à 70 % recyclé post-consommation (PCR)
- Technologie à base d'eau
- Sans protecteur



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Protection contre la rupture diélectrique et les courants de fuite
- Performance anti-répulsion
- Retravaillable

Application

- Enrobage de cellules
- Isolation des pièces métalliques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| • Support | film PET | • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse |
| • Biosourcé (teneur en biocarbonate) | 70 % | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 80 % | • CTI (côté adhésif) | 600 V |
| • Résistance à la rupture | 50 N/cm | • Tension de claquage | 6 KV |
| • CTI (backing side) | 400 V | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61022>

tesa® 61022

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.2 N/cm

Infos complémentaires

Le produit est disponible en bleu et jaune et s'utilise tout particulièrement pour les convertisseurs.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61022>