

tesa® Professional 4455

Information Produit

Ruban de masquage papier haute qualité pour des arêtes de peinture précises et plates sur surfaces résistant à la saleté

Description produit

tesa® 4455 Silicone Precision Mask est un ruban de masquage de qualité supérieure conçu pour les surfaces difficiles. Il dispose d'un support papier extra-fin et robuste, combiné à un adhésif formulé spécialement pour garantir un maintien sûr sur les surfaces résistant à la saleté, le silicone et les revêtements anti-graffiti. Pensé pour les travaux professionnels de peinture et de laquage, il assure des arêtes de peinture nettes et plates, et se retire proprement après jusqu'à 90 jours en intérieur ou 14 jours en extérieur. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement texturées, ce ruban favorise une organisation de travail efficace, même dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques

- Masquage intérieur (jusqu'à 90 jours)
- Masquage extérieur (jusqu'à 14 jours)
- Maintien sûr sur diverses surfaces résistant à la saleté, le silicone et même les peintures anti-graffiti
- Pour surfaces lisses et légèrement texturées
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité

Application

- Masquage de diverses surfaces résistant à la saleté, du silicone et même des peintures anti-graffiti
- Protection des surfaces lors des travaux de peinture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 91 µm |
| • Type de masse adhésive | base silicone | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance aux UV | 90 days |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Retirable sans résidus après ... | 90 days |
| • Bord de couleur net | très bon | jours | |
| • Déchirable à la main | oui | • Retrait sans résidus | oui |
| • Facile à retirer | oui | • Sans solvant | non |

tesa[®] Professional 4455

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 2.9 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4455>