

tesafilm® tesafilm® CRYSTAL recyclé

Information Produit

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Description produit

Le ruban adhésif tesafilm® CRYSTAL recyclé est ultra transparent, résistant à la déchirure et polyvalent. Son support contient 90 % de plastique recyclé post#consommation (PCR PET), soit 64 % du ruban au total, hors mandrin et emballage. Idéal pour la maison et le bureau.

Aspects durables

Ruban support 90% PET recyclé (PCR); total 64% (hors mandrin et emballage). Validé UL2809-2 Certifié INGEDE#12: préserve le recyclage papier/carton.

Caractéristiques

- Démarche durable : le support du ruban est fabriqué à 90 % en plastique recyclé post#consommation (PET PCR), soit 64 % du ruban total (hors mandrin et emballage) – validé par UL selon UL 2809#2 (procédure ECVP)
- Transparence cristalline : ruban adhésif entièrement transparent, à forte adhérence – quasi invisible sur de nombreuses surfaces
- Haute performance : le ruban adhésif est résistant à la déchirure et conserve son pouvoir adhésif dans le temps
- Déroulement silencieux : se déroule silencieusement du rouleau – pour une utilisation discrète
- Facile à utiliser : compatible avec tous les dérouleurs tesafilm®
- Certifié INGEDE#12 : tesafilm® CRYSTAL RECYCLED n'entrave pas le recyclage du papier et du carton

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 44 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| • Allongement à la rupture | 100 % | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Déchirable à la main | non | • Sans solvant | oui |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Surfaces appropriées | Carton, Papier |
| • Force de déroulement n/cm | 3 N/cm | • Transparence | bon |
| • Insensible à la photocopie | oui | | |

tesafilm® tesafilm® CRYSTAL recyclé

Information Produit

Certificats

Certifié selon

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=59032A>