

tesapack® RÉSISTANT ET RECYCLÉ

Information Produit

58153, 58154, 58155, 58156

Description produit

Le ruban adhésif d'emballage tesapack® STRONG RECYCLED est idéal pour emballer et fermer des cartons de poids moyen en toute sécurité. Il assure un pouvoir adhésif élevé et une haute résistance à l'usure. Support en plastique 100 % recyclé post-industriel (certifié DIN CERTCO, n° 8Y0001) et mandrin en carton recyclé : une solution durable.

Caractéristiques

- Excellente adhérence et résistance à la déchirure pour l'emballage fiable de colis de poids moyen
- L'adhésif très résistant au vieillissement permet un stockage de longue durée et une fermeture fiable des colis
- Déroulement régulier et silencieux pour une utilisation confortable
- Contribution durable : le support est composé de 100 % de plastique recyclé post-industriel (certifié DIN CERTCO, numéro d'enregistrement 8Y0001)
- Certifié INGEDE-12 : tesapack® STRONG RECYCLED n'entrave pas le processus de recyclage du papier et du carton
- Disponible non imprimé en brun et transparent, ainsi qu'imprimé « 100% plastique recyclé » en brun et vert
- Utilisation optimale avec tous les dérouleurs tesapack® (Classic, Comfort, Economy ou Premium)

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 57 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Allongement à la rupture | 80 % | • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Déchirable à la main | non | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Sans solvant | oui |
| • Force de déroulement n/cm | 3.7 N/cm | • Surfaces appropriées | Carton |

Certificats

Certifié selon

- Din Certco

tesapack® RÉSISTANT ET RECYCLÉ

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=58153RPPL15A>