

# tesa® 4333

## Masquage de précision pour surfaces délicates

### Information Produit



#### Masquage Premium Washi tesa

#### Description produit

tesa® 4333 PV1 Masquage de Précision® est constitué d'un support papier extra fin et solide avec une masse adhésive acrylique spéciale.

Sa faible épaisseur lui donne une grande conformabilité sur toutes surfaces. Sa formulation adhésive spéciale permet un masquage sans risque d'arrachement y compris sur les surfaces les plus fragiles telles que les papiers peints, avec une délimitation parfaite. tesa® 4333 PV1 peut être retiré après 1 semaine de pose ce qui permet des réalisations de multiples travaux avec un seul adhésif de masquage.

#### Caractéristiques

Ce ruban convient pour pratiquement tous les travaux de peinture en intérieur.

tesa® 4333 PV1 Masquage de Précision® Sensitive est utilisable sur tous types de peintures y compris les acryliques.

Il est particulièrement conçu pour des applications sur surfaces sensibles et fragiles.

Cet adhésif est fortement conforme et permet des bords nets et précis.

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	4.5 %	• Retirable sans résidus après ...	14 days
• Résistance à la rupture	41 N/cm	jours	
• Bord de couleur net	très bon	• Retrait sans résidus	oui
• Déchirable à la main	très bon	• Sans solvant	oui

#### Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	0.6 N/cm
-----------------------------	----------

# tesa® 4333

## Masquage de précision pour surfaces délicates

### Information Produit

#### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=64333>