

tesa® 64283EUPV12

Information Produit



tesa® 64283EU PV12 Ruban de Strapping Polyvalent

Description produit

Le tesa® 64283EU PV12 est un ruban de strapping polyvalent conçu avec un support en polypropylène tensilisé haute performance et un adhésif caoutchouc. Cette formulation avancée assure une bonne adhésion initiale sur les surfaces polaires et non polaires, en faisant le choix privilégié dans de nombreuses applications et industries. Le support en polypropylène mono-orienté offre une résistance à la traction exceptionnelle et une faible élongation, garantissant une durabilité et une fiabilité optimales. D'utilisation facile, notre ruban s'adapte aux opérations manuelles comme automatiques.

Caractéristiques

- Adhésif et pellicule sans solvant
- Adhésion initiale élevée
- Faible élongation
- Bonne maniabilité

Application

- Maintien des pièces d'appareils électroménagers
- Maintien et fixation des périphériques
- Retrait sans résidus sur une variété de surfaces sans décoloration
- Excellent conformabilité à différentes formes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	MOPP	• Epaisseur totale	85 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur	bleu

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	35 %	• Retrait sans résidus	oui
• Résistance à la rupture	190 N/cm	• Sans solvant	oui
• Pas de décoloration	oui		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	6 N/cm
-----------------------------	--------

tesa® 64283EUPV12

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>