

tesa® 4328

Information Produit



Ruban de masquage premium de couleur rouge pour diverses applications

Description produit

tesa® 4328 est un ruban de masquage en papier premium de couleur rouge, adapté à de nombreuses applications. Utilisez-le pour les applications de masquage exigeantes, le marquage, la fermeture, le regroupement et bien d'autres.

Aspects durables



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

L'adhésif en caoutchouc naturel du produit offre une forte adhérence et une excellente fixation sur une variété de surfaces.

Il résiste aux hautes températures, ce qui le rend adapté au séchage au four.

Application

*Ruban de masquage résistant aux hautes températures, idéal pour les applications de masquage exigeantes lors de la peinture par pulvérisation.

*Idéal pour le marquage, le codage couleur, le regroupement et la fermeture de sacs.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Contenu biosourcé en poids (selon EN 16785) | 48 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 135 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 13 % | • Déchirable à la main | très bon |
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Accrochage de la peinture | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 140 °C |

tesa® 4328

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4.8 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4328PV0RD>