

tesa® CaRes 51919

Information Produit



Ruban de raccordement double face repulpable

Description produit

tesa® CaRes 51919 est un ruban double face repulpable composé d'un support en papier tissu et d'un adhésif acrylique modifié soluble dans l'eau.

Couleur : Bleu

Caractéristiques

- Propriétés d'adhésion immédiate maximales
- Excellente adhérence sur papiers couchés et non couchés, par exemple papiers d'emballage avec barrières fonctionnelles
- Bonne résistance au cisaillement
- Bonne aptitude à la repulpabilité (sans intercalaire) sur toute la plage de pH (pH3 – pH9)
- Papier issu de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées

Application

tesa® CaRes 51919 est particulièrement adapté pour

- Procédés de raccordement volant avec conditions d'adhérence critiques
- Raccords permanents superposés
- Démarrage de mandrin
- Application manuelle ainsi qu'automatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| • Support | Papier | • Couleur | bleu |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified
acrylic | • Couleur du protecteur | blanc |
| • Type de protecteur | Papier bi-siliconé | • Epaisseur du ruban adhésif | 115 µm |

Assortiment de produits

- | | |
|--------------------------|------|
| • Epaisseurs disponibles | ROLL |
|--------------------------|------|

tesa® CaRes 51919

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|----------|
| • Déchirable à la main | oui | • Résistance en température | bon |
| • Résistance au cisaillement statique | bon | • Tack | très bon |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51919>