

# tesa®

## Information Produit

4619

### Description produit

Solide, polyvalent et résistant aux intempéries – idéal pour des réparations rapides, le scellement et le regroupement, dans un pack pratique de 2 rouleaux conçu pour les professionnels

### Caractéristiques

\*Solution fiable pour les fixations du quotidien : Élaborée pour une application rapide et une déchirure facile à la main – idéale lorsque le temps et l'efficacité sont primordiaux.

\*Usage polyvalent dans tous les environnements : Du scellage au regroupement ou aux petites réparations, ce ruban adhésif gère sans effort les surfaces lisses ou légèrement irrégulières.

\*Convient pour les usages en intérieur et les applications temporaires en extérieur : Sa force d'adhésion et sa résistance à l'humidité en font une solution polyvalente pour une utilisation de courte durée.

\*Maniement agréable : Déroulage facile et support flexible pour une utilisation fluide et sans accroc.

\*Excellent rapport qualité/prix grâce au format double : Lot de 2 rouleaux – pratique pour un usage fréquent et la réapprovisionnement professionnel.

### Application

\*Sceller ou renforcer des emballages légers ou des protections temporaires

\*Fixer ou regrouper des objets, outils ou accessoires légers

\*Masquage polyvalent ou protection de surface en intérieur

\*Réparations temporaires rapides en atelier, entrepôt ou sur chantier

\*Maintenir, étiqueter ou marquer lors d'applications de courte durée

\*Supporter des réparations d'urgence en maintenance ou exploitation des installations

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 170 µm |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |                       |                                     |     |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 10 %                  | • Résistance à l'abrasion           | bon |
| • Pouvoir adhésif          | Pouvoir adhésif élevé | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |

tesa<sup>®</sup>

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>