

tesa®

Information Produit

4619

Description produit

Solide, polyvalent et résistant aux intempéries – idéal pour des réparations rapides, le scellement et le regroupement, dans un pack pratique de 2 rouleaux conçu pour les professionnels

Caractéristiques

*Solution fiable pour les fixations du quotidien : Élaborée pour une application rapide et une déchirure facile à la main – idéale lorsque le temps et l'efficacité sont primordiaux.

*Usage polyvalent dans tous les environnements : Du scellage au regroupement ou aux petites réparations, ce ruban adhésif gère sans effort les surfaces lisses ou légèrement irrégulières.

*Convient pour les usages en intérieur et les applications temporaires en extérieur : Sa force d'adhésion et sa résistance à l'humidité en font une solution polyvalente pour une utilisation de courte durée.

*Maniement agréable : Déroulage facile et support flexible pour une utilisation fluide et sans accroc.

*Excellent rapport qualité/prix grâce au format double : Lot de 2 rouleaux – pratique pour un usage fréquent et la réapprovisionnement professionnel.

Application

*Sceller ou renforcer des emballages légers ou des protections temporaires

*Fixer ou regrouper des objets, outils ou accessoires légers

*Masquage polyvalent ou protection de surface en intérieur

*Réparations temporaires rapides en atelier, entrepôt ou sur chantier

*Maintenir, étiqueter ou marquer lors d'applications de courte durée

*Supporter des réparations d'urgence en maintenance ou exploitation des installations

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 170 µm |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|

tesa®

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	10 %	• Résistance à l'humidité	oui
• Résistance à la rupture	40.1 N/cm	• Résistance en température	bon
• Déchirable à la main	bon	• Résistant aux déchirures	oui
• Etanche	oui	• Résistant aux UV	oui
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé	• Retrait sans résidus	non
• Résistance à l'abrasion	oui	• Sans solvant	non

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>