

tesa® Professional 4694PRO

Information Produit

Ruban de masquage en toile pour façades

Description produit

Le tesa® Professional 4694 Ruban de masquage en toile pour façades est un choix efficace pour le masquage des surfaces lors des travaux d'enduisage et de construction. Son puissant adhésif synthétique assure une adhérence sûre sur différents supports, y compris les matériaux de construction rugueux, et maintient le ruban en place même dans des conditions météorologiques difficiles.

Facile à déchirer à la main, le ruban permet une application rapide et offre une protection UV jusqu'à une semaine, avec un retrait propre sans résidu. Adapté à des températures de +5 °C à +70 °C, il fonctionne de manière fiable dans divers environnements, y compris sous le soleil direct.

Au-delà du masquage, son support en toile durable et son adhésif le rendent idéal pour regrouper et sécuriser des objets sur site, favorisant un travail efficace et de qualité.

Caractéristiques

- Adhérence sûre sur de nombreux supports, même rugueux
- Ruban résistant aux intempéries
- Facile à déchirer à la main
- Forte adhérence offrant une prise instantanée sur la surface
- Retrait sans résidu jusqu'à une semaine après application
- Protection contre la saleté et les dommages causés par les outils et matériaux de fabrication

Application

- Protection des cadres de fenêtres et de portes pendant l'enduisage

*Masquage des plinthes, balcons et avancées de toit

*Fixation ou regroupement d'objets

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE laminé | • Epaisseur totale | 190 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

tesa® Professional 4694PRO

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	26 %	• Résistance à l'humidité	bon
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Résistance aux UV	1
• Déchirable à la main	bon	• Retrait sans résidus	oui

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	10 N/cm
-----------------------------	---------

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>