

tesa® Professional 4625

Information Produit

Ruban polyfonctionnel pour usage intérieur et extérieur

Description produit

Le tesa® Professional 4625 Ruban Polyfonctionnel Intérieur & Extérieur est un ruban en tissu durable conçu pour les professionnels de la construction, de la rénovation et de la maintenance, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Son design fin permet de réaliser des bords de peinture nets, ce qui le rend idéal pour le masquage des cadres de fenêtres et de portes lors du crépi, de l'enduisage et de la peinture. Ce ruban présente une forte adhérence, garantissant une prise immédiate sur la surface. Il est étanche et résistant aux intempéries jusqu'à six semaines, et peut être retiré sans laisser aucun résidu.

Ce ruban est également efficace pour sécuriser les films et feuilles de protection, ainsi que pour regrouper câbles, fils et autres objets lâches. Il se déchire facilement à la main pour une application rapide, se déroule en douceur et évite les bourrages. Grâce à sa forte adhésion initiale et à la possibilité de le repositionner facilement, tesa® 4625 est très pratique à utiliser. Sa couleur verte vive permet une identification rapide sur n'importe quelle surface.

Le tesa® 4625 offre performance fiable et polyvalence, ce qui en fait un choix pratique pour la protection de surfaces, le masquage et les fixations temporaires.

Caractéristiques

- Adhésion sûre sur de nombreuses surfaces différentes
- Ruban résistant aux intempéries
- Facile à déchirer à la main
- Forte adhérence offrant une prise immédiate sur la surface
- Retrait sans résidu jusqu'à 6 semaines après l'application
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour la peinture et le crépi

Application

- Protection des cadres de fenêtres et de portes pendant le crépi et la peinture
- Maintien en place des couches de protection telles que les films plastiques
- Fixation et regroupement de fils, câbles et objets lâches

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 172 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>

tesa® Professional 4625

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	25 %	• Résistance aux UV	6 weeks
• Résistance à la rupture	35 N/cm	• Retrait sans résidus	oui
• Déchirable à la main	très bon	• Sans solvant	oui
• Résistance à l'humidité	bon		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	2.6 N/cm
-----------------------------	----------

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>