

tesa® 51334PV0

Information Produit



Bande d'arrachage à base de papier

Description produit

Bande d'arrachage marron à base de papier pour des applications d'ouverture facile destinées aux emballages en papier, tels que les boîtes ou enveloppes en carton ondulé de poids léger à moyen.

Aspects durables



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Support papier résistant et forte adhérence sur divers matériaux pour une ouverture d'emballage fiable et facile
- Conçue pour le recyclage* et classée comme techniquement recyclable dans une papeterie utilisant un procédé conventionnel
- La conception du produit permet une part plus importante de matériaux mono-sources, soutenant ainsi les emballages mono-matériaux
- Déroulement fluide et processabilité éprouvée sur les dévidoirs de bandes adhésives standards du marché
- Aspect visuel homogène dans l'emballage final

Application

- Conçue pour garantir une ouverture sûre et fiable des solutions d'emballage légères en carton ondulé, carton ou papier
- Recommandée pour la production automatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| • Support | Papier | • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique |
| • Biosourcé (en poids) | 100 % | • Epaisseur totale | 180 µm |

Assortiment de produits

- | | | | |
|------------------------|------|--------------------------|-------|
| • Couleurs disponibles | brun | • Epaisseurs disponibles | SPOOL |
|------------------------|------|--------------------------|-------|

tesa® 51334PV0

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	5 %	• Déchirable à la main	oui
• Résistance à la rupture	110 N/cm	• Imprimabilité	non
• Application automatique	oui	• Sans solvant	oui
• Application manuelle	non		

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 10 N/cm

Certificats

Certificats de durabilité

- Recyclability tested according to Cepi recyclability laboratory test method
- *Fibre-based packaging with our paper-based design tape solutions is classified as technically recyclable in a recycling mill with conventional process (4evergreen alliance: 4evergreen Recyclability Evaluation Protocol Part I for fibre-based packaging, 4evergreenforum.eu.)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51334PV0>