

tesa® 60634

Information Produit



Ruban PET laminé en aluminium

Description produit

tesa® 60634 est un ruban adhésif simple face avec un support en film polyester-aluminium. Le film polyester de la couche extérieure est enduit d'un système de libération sans silicone. La feuille d'aluminium de la couche intérieure est enduite d'un adhésif acrylique transparent. Le produit est fourni sans liner supplémentaire.

Caractéristiques

- La couche d'aluminium assure la conductivité thermique pour augmenter le transfert de chaleur
- La couche PET améliore la performance de distribution des rubans
- Excellente conformabilité permettant une fixation serrée des tubes de refroidissement à la structure du réfrigérateur
- Le ruban offre une très bonne adhésion initiale aux plastiques et métaux concernés

Application

- Développé spécialement pour l'industrie de l'électroménager
- Le ruban est utilisé dans la production automatisée de réfrigérateurs et de congélateurs
- Il fixe les tubes métalliques de refroidissement sur les corps en plastique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
| • Support | film barrière PET aluminisé | • Epaisseur totale | 60 µm |
| • Type de masse adhésive | Acrylique modifié | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |
| • Type de protecteur | aucun | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 50 % | • Température de service maxi | 120 °C |
| • Résistance à la rupture | 45 N/cm | • Température de service mini | -20 °C |
| • Facile à retirer | non | | |

Adhésion à

- | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|
| • Adhésion au support | 2 N/cm | • Pouvoir adhésif sur acier | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|

tesa[®] 60634

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60634>