

tesa® 51193PV1

Information Produit



Ruban double face sécable et repulpable pour le démarrage de mandrin

Description produit

tesa® 51193 est un ruban adhésif double face repulpable. Il est composé d'un support papier sécable et d'un adhésif acrylique modifié soluble dans l'eau. La doublure est en papier repulpable.

Couleur : Bleu

Caractéristiques

- Support spécial sécable ne laisse aucun résidus d'adhésif et permet une utilisation totale du rouleau de papier
- Force de déchirement adaptée aux papiers et cartons de grammage élevé
- Très faible variation de la force de déchirement
- Très bonne adhésion même sur les surfaces rugueuses
- Accroche initiale élevée
- Entièrement repulpable (pH3 – pH9)
- Papier issu de forêts bien gérées et certifiées ainsi que d'autres sources contrôlées

Application

tesa® 51193 est conçu pour le démarrage de mandrin et le fermeture de rouleaux dans l'industrie du papier et du carton. Il est particulièrement adapté aux papiers de grammage élevé et au carton.

- Démarrage de mandrin : compatible aussi avec des distributeurs automatiques
- Fermeture de rouleaux : le support sécable permet une ouverture semi-automatique ou automatique des rouleaux

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier délamenable | • Epaisseur totale | 165 µm |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Couleur | bleu |
| • Type de protecteur | repulpable siliconised paper | | |

tesa® 51193PV1

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Durée de vie	16 months	• Tack	très bon
• Résistance au cisaillement statique	bon		

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51193PV1>