

tesa® 51235

Information Produit



Ruban d'ouverture haute résistance

Description produit

tesa® 51235 associe notre support en polypropylène tensilisé très résistant à un adhésif en caoutchouc synthétique.

Le ruban d'ouverture tesa® 51235 offre une bonne adhérence initiale, une excellente résistance au cisaillement et une forte adhérence finale.

Le produit présente une excellente adhérence sur du carton fortement recyclé.

Caractéristiques

excellente adhérence initiale

support résistant

excellente adhérence et résistance au cisaillement sur une variété de surfaces de cartons ondulés et compacts

Application

pour des qualités moyennes à lourdes de carton compact et de carton ondulé double cannelure

Recommandé pour la production automatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	MOPP	• Epaisseur totale	111 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Assortiment de produits

• Couleurs disponibles	blanc, rouge	• Epaisseurs disponibles	SPOOL
------------------------	--------------	--------------------------	-------

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	40 %	• Déchirable à la main	non
• Résistance à la rupture	180 N/cm	• Déroulement silencieux	oui
• Application automatique	oui		

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51235>

tesa® 51235

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 6 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51235>