

tesa® ACXplus 79008

Information Produit



Ruban en mousse acrylique double face de 0,8 mm pour le montage de pièces d'attache extérieures automobiles

Description produit

tesa® ACX^{plus} 79008 est un ruban mousse acrylique double face pour le montage de pièces d'attache extérieures automobiles. Il s'agit d'un produit à trois couches, enduit des deux côtés avec des adhésifs LSE. Il peut aider à éliminer l'apprêt lors du processus. Son adhésif haute performance LSE crée une liaison efficace et sécurisée sur les pièces automobiles classiques en plastiques LSE (comme le PP et le PP/EPDM) ou MSE (comme le PMMA) sans apprêt. De plus, notre produit possède également d'excellentes propriétés adhésives pour résister à des températures élevées pouvant atteindre 95°C. Grâce à son noyau en mousse acrylique viscoélastique, tesa® ACX^{plus} 79008 Nouvelle Gamme Sans Apprêt a la capacité d'absorber et de dissiper les charges dynamiques et statiques.

- Des épaisseurs de 1,1 mm et 1,5 mm sont également disponibles

Caractéristiques

Excellente performance sur les plastiques à faible énergie de surface (LSE) et sur les vernis transparents difficiles à coller, sans apprêt

- Excellente stabilité de collage avec une résistance à la température jusqu'à 95°C
- Produit sans PFAS / PFOS
- Application efficace et robuste
- Noyau en mousse acrylique viscoélastique pour compenser les différentes dilatations thermiques des pièces assemblées
- Bonne mouillabilité
- Haute résistance à l'humidité et aux UV

LSE : faible énergie de surface

MSE : énergie de surface moyenne

Application

tesa® ACX^{plus} 79008 Nouvelle Gamme Sans Apprêt convient à une large gamme d'applications de montage extérieur permanent. Pour garantir les performances les plus élevées possibles, notre objectif est de comprendre parfaitement votre application (y compris les substrats concernés) afin de vous recommander le produit le plus adapté.

Exemples d'applications :

- Bas de caisse
- Baguettes décoratives
- Becs de coffre (spoilers)
- Passages de roue
- Aile de porte

tesa® ACXplus 79008

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Mousse acrylique	• Epaisseur totale	800 µm
• Type de masse adhésive	LSE	• Couleur	gris
• Type de protecteur	PE	• Couleur du protecteur	bleu

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à l'humidité	très bon	• Résistance au cisaillement statique à 90°C	très bon
• Résistance à la température à court terme	120 °C	• Résistance au vieillissement (UV)	bon
• Résistance à la température à long terme	95 °C	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Résistance au choc à froid	très bon	• Temperature range	-40 to 95

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	35 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (après 3 jours)	40 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 3 jours)	35 N/cm	• Pouvoir adhésif sur acier	30 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	30 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	30 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=79008>