



tesa[®] 51432

Information Produit



Adhésif de banderolage très solide pour différents composants

Description produit

Pour le stockage et la mise en bandes/séquençage associé à un adhésif de banderolage crêpé.

Application

Le support papier lisse et dimensionnellement stable rend le produit adapté à la mise en bandes de composants lourds.

Spécialement conçu pour la mise en bandes et le séquençage où des bandes plus rigides sont nécessaires.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 330 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance en température | 100 °C |
| • Résistance à la rupture | 93 N/cm | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 8 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] 51432

Information Produit

Infos complémentaires

tesa[®] 51432 peut être associé à tesa[®] 51300 ou 51316,

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51432>